

# DIAMANTE

Scheda Tecnica 11/15 it

## DEFINIZIONE

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Superfici levigate e/o lucidate di Cotto, tutti i materiali lapidei, Linoleum e Gomma.

Su Cotto, Terrecotte, Klinker, Pietre a medio-basso assorbimento, Graniglie e Betonelle, costituisce finitura superficiale per massimizzare la resistenza all'usura ed al calpestio di sottostanti finiture antimacchia, al posto di WOPLUS (GEAL).

Su materiali a ridotto assorbimento e meno macchiabili, come Marmo, Graniti, ed anche Gomma e Linoleum, **DIAMANTE** si può utilizzare da solo come protezione antiusura ad alta lucentezza.

Autolucidante, a bassa scivolosità, perfettamente trasparente, conferisce lucentezza senza modificare il tono del materiale o della finitura sottostante.

Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all'alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l'asciugatura.

## MODO D'USO

Si applica preferibilmente a "spray buffing" con monospazzola (velocità consigliata inferiore a 400 giri/min) munita di dischi medio-duri. Se applicato con macchina a bassa velocità, diluire **DIAMANTE** con 1/4 di acqua. Per applicazione manuale, diluire al 50% avendo cura di stendere uno strato sottile ed uniforme.

È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a 10°C.

Per rinnovare il trattamento, fare un leggero stripping con SERVICE ALCALÈ (GEAL) diluito al 20% o CB 90 (GEAL) puro, agendo con tampone o monospazzola a disco duro. Riapplicare **DIAMANTE** secondo le istruzioni di cui sopra.

Consumo: 1 lt./ 20 - 40 mq e oltre.

<b>Caratteristiche chimico-fisiche</b> pH (20 °C): <b>8,2</b> Peso specifico (20 °C): <b>1,024 Kg/l</b> Aspetto: <b>liquido lattiginoso</b> Odore: <b>leggermente alcolico</b> Colore: <b>bianco latte</b> <b>Confezionamento</b> 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi	<b>Pericolosità</b>  Avvertenze: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	--

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.