

FIBRANgyps FLEX

Descrizione prodotto:

Lastra in gesso rivestito standard tipo A , marcata CE conformemente alla norma UNI EN 520. Si identifica per il colore avorio sulla faccia a vista. Disponibile nello spessore nominale 6 mm , con bordi assottigliati.

Campo di impiego:

Adatta per la realizzazione di elementi curvi, come pareti interne , contropareti , controsoffitti e decori.

- **Tipo** A - secondo UNI EN 520
- **Larghezza** 1200 mm
- **Bordi** BA bordo assottigliato
- **Conduttività termica (a 10°C)** $\lambda = 0,25$ W/m K valore teorico secondo EN 10456
- **Reazione al fuoco** A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1
- **Calore specifico** $c_p = 1,0$ kJ/ kg K valore teorico da EN 10456
- **Fattore di resistenza al vapore:** $\mu = 10$ in campo secco
- **Confezionamento** lastre imballate su calle e fissate con reggette

LASTRE					PALLET		
Spessore [mm]	Peso [kg/m ²]	Lunghezza [m]	Fless. long. [N]	Fless.transv. [N]	n°lastre	Peso [kg]	Quantità pallet [m ²]
6	5,45	3,0	≥258	≥100	32	628	115,2