

TeknoMaxi

Parquet prefinito monoplancia a tre strati: faccia a vista di legno nobile spessore 4,5 mm.

L'incastro maschio e femmina sui quattro lati assicura una perfetta congiunzione delle doghe.

La bisellatura rende meno evidenti gli effetti dei micromovimenti dovuti alle variazioni di umidità ambientale.

Pavimento idoneo sia per posa incollata che per posa flottante. Quest'ultima si effettua adagiando i listoni direttamente sul piano di posa, previa stesura di materassino su cui gli elementi vengono incollati fra loro utilizzando colla vinilica in corrispondenza degli incastri; questo tipo di posa è adatta a qualsiasi sottofondo perché consente di collocare il nuovo pavimento senza asportare o danneggiare la pavimentazione preesistente.

CARATTERISTICHE

Dimensioni

spessore mm: 15
larghezza mm: 120-200
lunghezza mm: 1000-2400

Finiture

SPAZZOLATO EFFETTO OLIO
verniciato "effetto olio" (5/10 gloss),
finitura particolarmente adatta ad
ambienti domestici e raffinati

Specie legnose

Rovere, Larice, Castagno, Olmo, Noce,
Frassino, Iroko, Doussié, Afrormosia,
Wengé, Teak Asia

Tinte

Naturale, Sbiancato, Miele, Sabbia,
Grigio cenere, Ardesia, Anticato,
Decapato

 **Bruno**®
Pavimenti in legno dal 1929

