

# VELUREX Metal Lack

**Cera metallizzata lucida per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati**



## Descrizione

VELUREX Metal Lack è una cera metallizzata lucida per manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto lucido e uniforme. Il film di VELUREX Metal Lack è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza. Disponibile anche nella versione NO SLIP con proprietà antiscivolo.

## Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L / 70 m <sup>2</sup>
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (*)
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX CLEANER STAR SUPER (vedi relativa scheda tecnica) e lasciar asciugare. Stendere VELUREX Metal Lack con un panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Lack dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Lack è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs (vedi relativa scheda tecnica), risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciar asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di VELUREX Metal Lack.

**Avvertenze:** Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi.

## Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare. · Provoca irritazione cutanea. · Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one ; 2-methyl-4-isothiazolin-3-one ; Resinacids and Rosin acids, fumarated, esters with pentaerythritol. Può provocare una reazione allergica.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_VELUREX\\_Metal\\_Lack.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Metal_Lack.pdf)