

VELUREX Metal Matt

Cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati



Descrizione

VELUREX Metal Matt è una cera metallizzata opaca per la manutenzione straordinaria di pavimenti in legno verniciati, pavimenti in resina e resilienti particolarmente rovinati, soggetti ad elevato calpestio o abrasioni. Conferisce alla superficie trattata un aspetto opaco. Il film di VELUREX Metal Matt è caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza, tenacità e trasparenza.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L / 40-70 m ²
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Pulire molto bene la superficie da trattare con VELUREX CLEANER STAR SUPER (vedi relativa scheda tecnica) e lasciar asciugare. Stendere VELUREX Metal Matt con un panno di cotone in modo uniforme e regolare. Applicare, nei casi di pavimenti particolarmente usurati, una seconda mano di VELUREX Metal Matt dopo completa essiccazione della prima (circa 2 ore). Dopo diverse applicazioni di VELUREX Metal Matt è consigliabile asportare i vecchi strati di cera con VELUREX Dewachs (vedi relativa scheda tecnica), risciacquare bene e a fondo con acqua e lasciar asciugare. Procedere quindi all'applicazione ex novo di VELUREX Metal Matt.

Avvertenze: Tenere lontano dai bambini. Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi.

Elementi dell'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_VELUREX_Metal_Matt.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.