

FIBRANprofiles

Guide DIN 50 – 75 – 100 – 150

Descrizione prodotto:

Le strutture metalliche per cartongesso FIBRANprofiles sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo, tensione di snervamento superiore a 300N/mm² e conforme alla norma UNI EN 10327.

Le Guide FIBRANprofiles con sezione ad U sono laminate a freddo e preforate per il fissaggio a pavimento e a soffitto.

Marcate CE secondo la norma UNI EN14195.

Spessore nominale 6/10 mm.

Reazione al fuoco classe A1.

Campo di impiego:

Per la realizzazione di pareti e contropareti interne

Caratteristiche dei profili

	Area sezione (mm ²)	Inerzia maggiore (mm ⁴)
Guida 50 DIN	77,2	35096
Guida 75 DIN	92,3	86523
Guida 100 DIN	107,3	166787
Guida 150 DIN	137,3	432578



PROFILI

PALLET

nome	PROFILI			codice	rif. CE	PALLET		
	a (mm)	b (mm)	lunghezza (mm)			profili n	metri plt	Peso (kg)
Guida 50 DIN	50	40	3000	PSPPAGU50ND30006	U 40/50/40	168	504	303
	50	40	4000	PSPPAGU50ND40006			672	405
Guida 75 DIN	75	40	3000	PSPPAGU75ND30006	U 40/75/40	168	504	316
	75	40	4000	PSPPAGU75ND40006			672	421
Guida 100 DIN	100	40	3000	PSPPAGU100ND30006	U 40/100/40	168	504	422
	100	40	4000	PSPPAGU100ND40006			672	563
Guida 150 DIN	150	40	3000	PSPPAGU150ND30006	U 40/150/40	112	336	463
	150	40	4000	PSPPAGU150ND40006			448	617