

GESSIPAN

Descrizione prodotto:

Pannelli in gesso alleggerito rinforzato con fibre di vetro per controsoffitti ispezionabili.
La superficie può essere liscia, bucciata o fessurata e verniciata di colore bianco.
Marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13964.

Campo di impiego:

Alberghi, ristoranti, centri commerciali, università, industrie, supermercati, laboratori e uffici.

- **Reazione al fuoco** A1 secondo EN 13501-1
- **Resistenza al fuoco** REI 120*
- **Peso** ~ 9 kg/m²
- **Riflessione all'umidità** 95 %
- **Pulizia** utilizzando una spazzola morbida o un aspirapolvere
- **Confezionamento** pannelli confezionati in scatola di cartone

| nome | Codice | Bordo | Struttura di sospensione | dimensioni [mm] | α_w |
|--------------------|-----------------|-------|--------------------------|-----------------|------------|
| GESSIPAN LISCIO | PGEALLIS600V-V | SQ | DONN DX 24 | 600x600x20 | 0,10 |
| | PGEALLIS600SN-V | SLT | | | |
| GESSIPAN BUCCIATO | PGEALBUC600V-V | SQ | DONN DX 24 | 600x600x20 | 0,10 |
| | PGEALBUC600SN-V | SLT | | | |
| GESSIPAN FESSURATO | PGEALFES600V-V | SQ | DONN DX 24 | 600x600x20 | 0,10 |
| | PGEALFES600SN-V | SLT | | | |
| GESSIPAN DOLOMITE | PGEALDOL600SN-V | SLT | DONN DX 24 | 600x600x20 | 0,10 |

* Consultare l'ufficio tecnico per le modalità applicative