

MARMO BARRIER

Scheda Tecnica 11/15 it

DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di polimeri silossanici modificati, livellanti, bagnanti e protettivi. Esente da solventi.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

MARMO BARRIER é un formulato destinato alla protezione antimacchia di Marmi, Graniti lucidati, Agglomerati sintetici compatti e lucidati, Graniglie. Ideale per top e piani di cucina / bagni.

MARMO BARRIER conferisce protezione superficiale idro-oleorepellente senza modificare l'aspetto estetico, riducendo drasticamente l'assorbimento delle sostanze acquose e di quelle grasse.

Non riduce la lucentezza, non ingiallisce né altera il colore originario del materiale; non crea film superficiale né lascia residui tossici sulle superfici trattate. È facilmente rinnovabile.

La massima efficacia protettiva sui materiali molto compatti (marmi e graniti lucidi) viene raggiunta dopo circa 24 ore dall'applicazione di una sola mano di **MARMO BARRIER**. Su materiali lucidati a medio assorbimento applicare preventivamente una mano di PROTECT (GEAL).

Il trattamento con Marmo Barrier non può prevenire la corrosione da sostanze acide.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. MARMO BARRIER si applica in una sola mano, puro, su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide (senza macchie di umidità).

Si applica con vello spandicera, pennello, tampone, panno. Bagnare uniformemente la superficie ed eliminare gli eccessi con panno morbido prima della completa asciugatura del formulato (circa 15-30 minuti), fino a ripristinare la lucentezza originaria del materiale.

Eventuali residui possono essere eliminati anche a distanza di 24 ore frizionando la superficie con un panno imbevuto di soluzione diluita di CB90 (GEAL).

Le superfici trattate con MARMO BARRIER devono essere pulite con detergenti neutri come CB90 – LINDO SANIGEN (GEAL). Riapplicare periodicamente (almeno una volta l'anno) MARMO BARRIER per mantenere inalterata la protezione antimacchia.

I consumi dipendono dalla porosità dei materiali lapidei da proteggere; indicativamente con 1 lt di MARMO BARRIER si trattano da 5 – 10 mq fino a 30 - 50 mq.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20 °C): 10,4 Peso specifico (20 °C): 1,002 Kg/l Aspetto: liquido Odore: leggermente ammoniacale Colore: bianco latte Confezionamento 1 litro flacone polietilene, scatola 6 pezzi	Pericolosità Avvertenze: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.