

LIOS SUNDECK WOOD OIL

Impregnante per legno da esterno



Descrizione

LIOS SUNDECK WOOD OIL è un impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno, bordi piscine, terrazze, camminamenti, infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. E' composto da oli naturali e sintetici, additivati di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Protegge il legno anche dall'attacco di insetti lignivori. Non screpola. Disponibile anche in versione LIGHT, che non altera il colore originale del legno, particolarmente indicata per il trattamento di legni sud americani (p.es. IPÈ Lapacho, Tobaco, etc.), e per legni da esterno tinti in autoclave (solitamente di colore verde). Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. Si consiglia comunque di effettuare una prova preliminare.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione
Eventuale diluizione	Lios Solv
Resa	1 L/13 mq ca
Fuori polvere	6 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	24 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Pulizia attrezzi	Lios Solv

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

STANDARD: pigmentato per dare una tonalità più calda al decking.
LIGHT: per mantenere naturale il decking.

NO SLIP: certificato UNI CEN/TS 15676:2008.

IGNIFUGO: certificato CflS1 secondo le EN ISO 9239-1 e EN ISO 11952-2 su essenza Ipè.

Modalità d'uso

Agitare LIOS SUNDECK WOOD OIL prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 120/150. Nel caso di pavimentazioni esterne, in caso di pavimento bagnato, per ottenere un effetto antiscivolo si consiglia la carteggiatura con carta a grana 60/80 e l'applicazione di LIOS SUNDECK WOOD OIL nella versione NO SLIP 14342. Applicare la prima mano di LIOS SUNDECK WOOD OIL. Applicare una seconda mano di prodotto dopo 24/48 ore, senza carteggiare.

Avvertenze

Stracci, spugne, pennelli utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia di pavimentazioni esterne utilizzare LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

Caratteristiche di pericolo

· Liquido e vapori infiammabili. · Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. · Provoca grave irritazione oculare. · Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. · Contiene. · Può provocare una reazione allergica.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. · Tenere fuori dalla portata dei bambini. · Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. · Non fumare. · Tenere il recipiente ben chiuso. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. · IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. · Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene: PERMETRINE ; SEBACATO DI METILE E 1,2,2,6,6 PENTAMETIL 4 PIPERIDILE ; 2-BUTANONOSSIMA ; 3-iodo - 2PROPIL BUTILCARBAMMATO ; SEBACATO DI BIS (1,2,2,6,6- PENTAMETIL-4-PIPERIDILE) ; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics ;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf