

WOPLUS EXTERN

DEFINIZIONE

Emulsione acquosa stabilizzata di resine dure e polimeri organici micronizzati ad elevata resistenza chimico-fisica per la finitura protettiva dei materiali lapidei in esterni.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

WOPLUS EXTERN è un prodotto innovativo in base acqua per il completamento del trattamento protettivo antimacchia - antiusura ad effetto satinato delle superfici in esterno, indirizzato soprattutto per la finitura di pavimentazioni e superfici in orizzontale di cotto e terrecotte, può essere utilizzato anche su tutti i materiali lapidei naturali e artificiali.

La formulazione è caratterizzata da elevata resistenza al degrado dovuto agli agenti atmosferici; contrariamente a quanto avviene con le normali finiture a base resino-cerosa, non è soggetta a degrado irreversibile in seguito a contatto diretto e prolungato con acqua, né ad alterazioni cromatiche.

WOPLUS EXTERN rappresenta quindi il completamento della linea GEAL per il trattamento antidegrado di cotto e materiali lapidei in esterno, in particolare quando viene utilizzato in combinazione con i protettivi di fondo idrorepellenti ICR 17, IPA 16, IDROBLOCK (GEAL), antimacchia BASOIL, PROTECT (GEAL) o ad azione combinata BARRIER 2, AQUATON, TRI-TON (GEAL).

Prove eseguite presso laboratori accreditati indicano che le superfici calpestabili in cotto trattate con **WOPLUS EXTERN** presentano una scivolosità del tutto paragonabile a quella dei trattamenti di finitura tradizionali, anche in presenza di acqua, e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per le specifiche modalità applicative, nell'uso di **WOPLUS EXTERN** su superfici verticali o difficilmente frizionabili, oppure su laterizi e materiali lapidei ad elevato assorbimento si raccomanda l'effettuazione di test preliminari.

Avvertenza Generale

Il trattamento di superficie effettuato con preparati idro- e oleorepellenti su materiali lapidei assorbenti posati a pavimentazione, all'esterno o in ambienti scarsamente arieggiati, in particolare su Cotto - Terrecotte - Klinker - Gres - Pietre sedimentarie, esplica e mantiene nel tempo la sua funzione estetica e antidegrado a condizione che i materiali stessi siano certificati ANTIGELIVI all'origine e siano posati a regola d'arte nel complesso edile. In mancanza dei suddetti requisiti si raccomanda di consultare il nostro Servizio Assistenza Tecnica.

MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO.

WOPLUS EXTERN si applica in strato sottile con spandicera su superfici pulite e asciutte, dopo l'applicazione dei protettivi di profondità segnalati nel precedente paragrafo, avendo cura di frizionarlo omogeneamente.

Versare il prodotto sulla superficie e distribuirlo uniformemente, evitando la formazione di eccessi: per questo motivo l'applicazione a pennello e/o su superfici in verticale può risultare difficoltosa. Per eventuali problematiche consultare il Servizio Assistenza Tecnica GEAL.

WOPLUS EXTERN si applica generalmente in due mani, lasciando asciugare la superficie tra una mano e l'altra. Non calpestare la pavimentazione durante l'asciugatura.

Poiché WOPLUS EXTERN è destinato prevalentemente all'uso in esterno, è necessario evitare l'applicazione del prodotto in condizioni sfavorevoli, ovvero su superfici troppo calde, con temperatura inferiore a 5°C o in prossimità di pioggia.

Le superfici trattate con WOPLUS EXTERN non vanno pulite con prodotti alcalini e aggressivi (es. detersivi ammoniacali, candeggina, alcool). Si consiglia l'uso di LINDO SANIGEN (GEAL) o CB90 (GEAL) diluito per la pulizia ordinaria, mentre la manutenzione periodica, o rigenerazione dell'effetto specifico di protezione e finitura superficiale, si effettua riapplicando il prodotto in unica mano, di norma una volta all'anno, dopo opportuna pulizia del materiale.

Consumo indicativo: 1 litro per 10-15 mq di superficie, in funzione dell'assorbimento del materiale.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20 °C): 8,0 ± 0,5 Peso specifico (20 °C): 1,006 Kg/l Aspetto: liquido omogeneo Odore: leggermente ammoniacale Colore: bianco latte Confezionamento 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi 10 litri tanica polietilene	Pericolosità Avvertenze: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.