

DRESS RUSTICO

Scheda Tecnica 11/15 it

DEFINIZIONE

Dispersione pastosa di cere dure naturali e modificate in solvente paraffinico dearomatizzato.
Altre versioni disponibili: *NEUTRO, MORO.*

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

DRESS RUSTICO è un preparato che ripropone il trattamento di finitura tradizionale attraverso una miscela bilanciata di cere dure naturali raffinate e modificate, disperse in una miscela di solventi organici a bassissima tossicità. Si usa su Cotto fatto a mano, in particolare quello a finitura grezza, e materiali lapidei posti in interno.

È inoltre indicato per conferire protezione e brillantezza a superfici intonacate e stuccate in interno, in particolare quelle realizzate con tecniche tradizionali come ENCAUSTO, SPATOLATO, MARMORINO. La sua consistenza cremosa consente facile ed agevole applicazione sulle superfici verticali.

Su cotti fatti a mano a superficie molto ruvida l'utilizzo di **DRESS RUSTICO** aiuta ad eliminare il tipico spolveramento superficiale e conferisce corposità, morbidezza e tono di colore più vivo al materiale.

Per ottenere migliore resistenza alle macchie e all'usura, si raccomanda di completare il trattamento con l'applicazione di WOPLUS (GEAL). In questo modo è possibile effettuare facilmente la pulizia frequente utilizzando detergenti neutri diluiti (es. CB 90 o LINDO SANIGEN - GEAL). Per la manutenzione periodica, dopo aver pulito la superficie con i detergenti di cui sopra, usare CB 08 (GEAL).

Tutte le cere in pasta, in ambienti soggetti ad infiltrazioni di umidità, pur protette con idrorepellenti traspiranti, possono manifestare problemi di distacco e sbiancature ("vaiolo"). Per questo motivo, evitare l'applicazione di **DRESS RUSTICO** nelle condizioni suddette, preferendo in questi casi un trattamento con prodotti traspiranti in base acqua (esempio TRI-TON + WOPLUS oppure non tonalizzante BASOIL + WOPLUS). Comunque è sempre necessario eliminare le cause primarie, cioè le infiltrazioni di umidità.

Si sconsiglia l'applicazione di **DRESS RUSTICO** su cotto levigato o su materiale lucidato, salvo che non si accetti una finitura lucida o con aloni di lucido il cui consolidamento è lento nel tempo (trattamento tradizionale del mosaico alla veneziana e delle palladiane).

MODO D'USO

DRESS RUSTICO non necessita di preriscaldamento. Rimescolare energicamente per fluidificare la massa.

Su Cotto, terrecotte e materiali lapidei; applicare DRESS RUSTICO sulla superficie pulita e asciutta, dopo l'eventuale trattamento con idrorepellenti di profondità come ICR17 o IDROBLOCK (GEAL) o trattamenti a olio LI-COT, IDROLICOT (GEAL). Se ne sconsiglia l'applicazione diretta su protettivi oleorepellenti antimacchia BASOIL, BARRIER 2, PROTECT, TRI-TON (GEAL).

Stendere uniformemente con pennello o spugna sulla superficie da trattare, avendo cura di impregnare bene le fughe col pennello; dopo circa 10 - 20 minuti strofinare con spazzole morbide in fibra vegetale (tampico o saggina). DRESS RUSTICO si applica in 1 o 2 mani a distanza di almeno 5 - 10 ore l'una dall'altra. Eventuali sbiancamenti possono essere rimossi frizionando energicamente la superficie con monospazzola munita di spazzola in fibra vegetale o tampone abrasivo medio-duro.


Dopo 1 - 2 giorni (o comunque a prodotto essiccato) si può procedere alla lucidatura della superficie trattata con panno morbido (su piccole superfici), lucidatrice o monospazzola munita di dischi di media durezza.

L'applicazione di WOPLUS (GEAL) a completamento del trattamento con DRESS RUSTICO è sempre consigliata, per aumentare la resistenza al calpestio, alle macchie e facilitare la lavabilità e la manutenzione conservativa del trattamento.

Su Intonaci e Stucchi: stendere una sola mano di DRESS RUSTICO sulla superficie pulita e asciutta con pennello, spugna, panno morbido, oppure con spatola o frattazzo metallico. Attendere la completa evaporazione del solvente, che può richiedere da qualche ora a 1-2 giorni dopo l'applicazione (secondo la temperatura ambientale), prima di procedere alla lucidatura con un panno morbido.

Si raccomanda di non applicare il prodotto in condizioni di alta umidità ambientali e/o basse temperature.

Consumo indicativo: 1 litro per 5-10 mq, in funzione dell'assorbimento del materiale o dell'intonaco.

<p>Caratteristiche chimico-fisiche</p> <p>Peso specifico (20 °C): 0,757 Kg/l</p> <p>Punto di infiammabilità: 43 °C</p> <p>Stato Fisico: pasta omogenea</p> <p>Colore: bianco</p> <p>Odore: etereo</p> <p>Confezionamento</p> <p>5 litri tanica metallica, scatola 4 pz</p>	<p>Pericolosità</p> <p>Pittogrammi: </p> <p>Avvertenze: Attenzione</p> <p>H226 Liquido e vapori infiammabili. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p> <p>P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</p> <p>Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
---	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.