Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: PKIT019X | Rev.: 14-09-2021 | Ver: 3.2

PARKETKIT

Sigillante acrilico colorato sovravverniciabile

¤Descrizione

PARKETKIT è un mastice acrilico adatto per la sigillatura di zoccolini, battiscopa, fughe di posa tra elementi eterogenei di pavimentazioni etc. Dopo il totale indurimento è perfettamente sovravverniciabile.

¤Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pistola per silicone
Colore	rovere, noce, doussiè, iroko, faggio-ciliegio, acero, bianco, wenge', grigio, beige
Resa per fuga da 5x5 mm	circa 12 m lineari
Resa per fuga da 10x10 mm	circa 3 m lineari
Peso specifico	BIANCO 1,6 Kg/L COLORATI 1,65 Kg/L
Tempo aperto massimo	15-20' *(1)*
Indurimento totale	18-24 h *(1)*
Stabilità al magazzinaggio	1 anno *(2)*
Confezioni	310 ml
Pulizia attrezzi	acqua, a sigillante fresco

1 *a 20°C e 65% di U.R. per fuga da 3/4 mm*
2 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C*

¤Modalità d'uso

PARKETKIT deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, sgrassati e privi di polvere. Dopo l'applicazione lisciare il giunto con una spatola o con una spugna bagnata, ed in caso di eccessivo ritiro ripetere l'applicazione. Può essere levigato dopo 24 h dalla sua applicazione.

¤Avvertenze

Per temperature superiori ai 30°C, prevedere un consumo maggiorato del 20%. La fuga massima consentita è 15 mm x 15 mm. Basse temperature, elevata umidità e una fuga considerevole possono rallentare l'indurimento del collante.

¤Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.· Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

¤Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_PARKETKIT.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.