


weberdry band



Plus prodotto

- Elevata elasticità
- Ottima impermeabilità
- Buona resistenza chimica
- Facilità di posa

Banda elastica impermeabile in gomma e tessuto di poliestere.

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

> CAMPI D'IMPIEGO

weberdry band è una banda elastica impermeabile, realizzata in gomma e tessuto di poliestere, di elevata tenacità, utilizzabile nella impermeabilizzazione dei giunti e come armatura di rinforzo nelle giunzioni pavimento/parete.

weberdry band a seconda della sua forma (bandella, angolare) trova impiego anche nella risoluzione di punti critici come lesioni, angoli, crepe e punti interessati da sollecitazioni e movimenti particolari.

> DATI DI CONFEZIONE

Confezioni:

weberdry band: rotolo 50mx12cm

weberdry band angolare 90°: scatola da 10 pz

weberdry band angolare 270°: scatola da 10 pz

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:


120 mm

Spessore:

0,56 mm

Colore:

giallo nella banda elastica, bianco nel tessuto di aggancio



> PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

weberdry band / weberdry band angolare

Preparare il sottofondo come suggerito dal prodotto impermeabilizzante elasto-cementizio della linea weberdry adottato.

> APPLICAZIONE

weberdry band / weberdry band angolare

- Applicare il prodotto impermeabilizzante sulla zona da trattare (raccordo parete-pavimento, giunti non strutturali), quindi incollare il tessuto ai lati del nastro gommato sul prodotto fresco, favorendo l'applicazione con una cazzuola.
- Completare l'impregnazione del tessuto con lo stesso prodotto fresco su fresco, fino a completa saturazione.
- Lungo il trattamento di un giunto, sagomare la parte in gomma per creare una "omega".
- Per dare continuità tra elementi di weberdry band e i pezzi speciali weberdry band angolare, utilizzare adesivi policloroprenici.

> AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Conservare il prodotto in luogo asciutto.
- Proteggere le confezioni dal sole.
- weberdry band non può essere lasciata a vista e deve essere protetta dai raggi solari.
- Non applicare il prodotto elasto-cementizio lungo il nastro gommato.

> DATI TECNICI

Natura della gomma: SEBS
Allungamento a rottura: > 125 %

> PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE COMPATIBILE

Guaina elasto-cementizia:

- weberdry elasto1
- weberdry elasto2