



Cod. 7 88775000

**AD 32 W**

FISSATIVO SILOSSANICO AD ACQUA IDROREPELLENTE

<b>Descrizione</b>	Fissativo a base di polimeri silossanici, idrorepellente, dotato di buona azione consolidante.
<b>Caratteristiche</b>	Consolidante dell'intonaco, uniforma gli assorbimenti lasciando traspirare naturalmente il supporto.
<b>Impieghi</b>	Per esterno ed interno, sui supporti murari più svariati (intonaco, mattone, cemento ecc.)
<b>Composizione</b>	A base di emulsione acril-silossanica.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Peso specifico</b>	1.02 ± 0.05 kg/L
<b>Viscosità</b>	13 ± 0,5 s a 20°C con tazza DIN 4.
<b>Volume solido</b>	12% ± 0.2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello.
<b>Diluizione in volume</b>	Pronto all'uso.
<b>Resa</b>	5 - 6 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	2 - 3 ore a 20°C e 65% UR.
<b>Sovrapplicazione</b>	Dopo 24 ore a 20°C e 65% UR.
<b>Colore</b>	Incolore.

<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li><li>2. La resa del prodotto dipende dalla porosità e dal grado di finitura del supporto.</li><li>3. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li><li>4. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner,</li><li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li><li>6. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li></ol>
-------------------	---

**Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:**

Fissativo idrorepellente ad acqua, a base di emulsione acril - silossanica. Per esterno ed interno su supporti murali più svariati. Uniforma gli assorbimenti.

Peso specifico: 1.02 ± 0.05 kg/L

Resa : 5 – 6 m<sup>2</sup>/L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**